

**Config. papel**  
 Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal  
 Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

**Configuración de grupo**  
 Ninguna

**Configuración de impresión**  
 Copias: 1  
 Tipo de papel predeterm.: Ninguna  
 Modo KIR: Activar  
 Resolución: Modo rápido1200

**EcoPrint**  
 Estado: Desactivar

**Config. de dispositivo**  
 Nivel de reposo: Energy Saver  
 Aplicación: Activar  
 Sueño: 1 Minutos  
 Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos  
 Bypass vacío: Activar

**Estado de opciones**  
 depósito de papel 2: No instalar  
 depósito de papel 3: No instalar  
 depósito de papel 4: No instalar  
 depósito de papel 5: No instalar  
 SD Card: Instalar  
 SSD: No instalar  
 Card Authentication (B): No instalar  
 Data Security Kit (E): No instalar  
 UG-33: No instalar  
 Scan extension kit(A): No instalar

**Red**

**Interfaz LAN**  
 Configuración: Automático  
 Actual: 1000BASE-T

**TCP/IP**  
 Estado: Activar  
 Nombre host impresora: KMC6E991

**IPv4**  
 Estado DHCPv4: Activar  
 Estado Bonjour: Activar  
 Dirección IP: 169.254.10.115  
 Máscara subred: 255.255.0.0  
 Gateway predet.: No definido

**IPv6**  
 Estado: Activar  
 Estado DHCPv6: Activar  
 Estado RA: Activar  
 Manual: No definido  
 DHCPv6(Stateful): No definido  
 RA(Stateless): No definido  
 LinkLocal: fe80::217:c8ff:fec6:e991/64

**Configuración TRABAJOS**  
 Nombre trabajo: doc

**Bloqueo de interfaz**  
 Host USB: Desbloquear  
 Dispositivo USB: Desbloquear  
 Almacenamiento USB: Desbloquear  
 Opción I/F: Desbloquear

**Memoria**  
 Tamaño estándar: 1.0 GB  
 Ranura opcional: 0 MB  
 Tamaño total: 1.0 GB  
 Disco RAM: Encendido  
 Tamaño del disco RAM: 64 MB

**Emulación**  
 Emulación: KPDL(Automático)  
 Modo AES: Encendido  
 Error al imprimir: Apagado  
 Temp. borrado errores: Encendido  
 Caché de fuente (MAX.): 0 Bytes  
 Caché formulario (MAX.): 0 Bytes

**Configuración de escaneo**  
 Formato archivo: PDF  
 Resolución: 200x200dpi  
 Calidad: Texto+foto

**Configuración de copia**  
 Calidad: Texto+foto  
 Intercalar: Activar

**Configuración de FAX**  
 Nombre local del FAX:  
 Nº FAX local:  
 ID de FAX local: 0000  
 Conf línea FAX: Tono(DTMF)  
 Configuración RX: Autom. (Normal)

**Contadores**

Copia	0
Impresora	0
FAX	0
<b>Total</b>	<b>0</b>
Tamaño papel	
A4	0
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	0
Letter	0
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	0
Páginas escaneadas	
Copia	0
FAX	0
Otro	0
<b>Total</b>	<b>0</b>
Dúplex	0
Simplex	0
2 en 1	0
4 en 1	0
1 en 1	0

**Borrado de datos**

Resultado:--

**Indicador de tóner**

